

Silicagel vysoušecí sáček - obal v provedení "B"					Balení (ks)	
Obj. číslo	Druh sáčku		Rozměry v mm	Hmotnost	Minimální	Kartón
T82360005	MINI 0,5	B	20x30	0,5 g	1000	5000
K82036001	MINI 1,0	B	18x45	1 g	1000	4000
K82036002	MINI 2,0	B	33x45	2 g	1000	2000
T82036003	MINI 3,0	B	23x58	3 g	500	2000
K82036005	5	B	33x65	5 g	100	1000
K82036010	10	B	75x53	10 g	80	640
K82036030	30	B	95x78	30 g	50	500
K82036060	60	B	125x78	60 g	30	240



Bentonit vysoušecí sáček - obal v provedení "A" + "B"					Balení (ks)		
Obj. číslo	Druh sáčku		Rozměry v mm	Hmotnost	Minimální	Kartón	EUR paleta
K83036006	DIN 1/6	B	70x35	6 g	100	1500	48000
K83036012	DIN 1/3	B	80x65	12 g	80	800	25600
K83036018	DIN 1/2	B	90x75	18 g	60	600	19200
K83036036	DIN 1	B	110x75	36 g	50	350	11200
K83036075	DIN 2	B	130x100	75 g	30	210	6720
K83036150	DIN 4	B	170x100	150 g	15	105	3360
K83036280	DIN 8	A	180x130	280 g	10	60	1920
K83036590	DIN 16	A	210x170	590 g	5	45	1080
K83037110	DIN 32	A	280x170	1100 g	3	18	576



Obal v provedení "A" - normální provedení v prachovém sáčku

Obal v provedení "B" - prachotěsný obal TYVEK s vysokou pevností v tahu a nízkou propustností částic obalovým materiálem
Atest pro farmaceutický, potravinářský, chemický průmysl, elektroniku.
Splňuje požadavky FDA (DMF 1893).

Silicagel granulát				
Obj. číslo	Barva	Zrnitost		Min. odběr
B84036123	bílá	2,5 - 5 mm		1 kg
B84036124	oranžový	2,5 - 5 mm		1 kg

Indikátory vlhkosti			
Obj. číslo	Popis		Min. balení (ks)
K85036003	3-spotový papírový indikátor vlhkosti 30/40/50%		125
K85036006	6-spotový papír. indikátor vlhkosti 10/20/30/40/50/60%		200